

SKU 109236 Modelo LDP100CE 4" 1083 L/MIN



Características Técnicas

Bomba de agua

Tipo de Bomba	Centrifuga
Carcaza	Autocebante
Voluta	Aleación Aluminio
Eje	Fierro
Tipo de Sello	Acero Dúctil
Paso de Sólidos	Gráfito /Cerámica
Succión mm (pulgadas)	≤ 0,2 mm
Descarga	102mm (4")
Caudal máximo Q (M³/H)	102mm (4")
Altura máxima H m.c.a.	65
Aspiración manométrica metros	25
	8



Motor Diesel

Modelo	LA186
Tipo Motor	Mono cilíndrico, 4 tiempos , inyección directa
Refrigerado	Por aire
Desplazamiento cc	406
Velocidad motor rpm	3000
Potencia motor HP	7,7
Sistema de arranque	Partida eléctrica con batería 18AH

Aplicaciones

- Diseñada para ser transportada y usada en faenas.
- Adecuada para el suministro y drenaje de aguas limpias.
- Para ser usada en sistemas riego, construcción , camiones aljibes, desagüe y llenado de tranques.
- Con partida eléctrica e incluye batería.

Dimensiones

Dimensiones (largo*ancho*altura) (mm)	670×500×635
Peso neto Kg	67

Especificaciones Adicionales

Capacidad estanque combustible 5,5 L

Incluye Partida Eléctrica

Incluye Batería 18 AH

Temperatura de Trabajo $\leq 40^{\circ}\text{C}$

Producto con Certificación SEC

Curva

POTENCIA HP	Q	m ³ /h	0	10	20	30	40	50	60	70
		l / min	0	167	333	500	667	833	1000	1167
		H (m)	30	29	28	25	21	18	15	7

