

SKU 109237 Fierro Fundido Modelo LDTP50DCE 2' 500 L/MIN F



Características Técnicas

Tipo de Bomba	Centrifuga Autocebante
Carcasa	Hierro Fundido
Voluta	Hierro Fundido
Eje	Acero Dúctil
Tipo de Sello	Gráfita /Cerámica
Paso de Sólidos	≤ 0,2 mm
Succión mm (pulgadas)	50mm (2")
Descarga	50mm (2")
Caudal máximo Q (M ³ /H)	30
Altura máxima H m.c.a.	65
Aspiración manométrica metros	8

Motor

Modelo	LA186F
Tipo Motor	Mono cilíndrico, 4 tiempos , inyección directa
Refrigerado	Por aire
Desplazamiento cc	406
Velocidad motor rpm	3000
Potencia motor HP	8,6
Sistema de arranque	Partida eléctrica con batería 18AH

Dimensiones (largo*ancho*altura) (mm)	545x475x605
Peso neto Kg	64



Aplicaciones

- Motobomba multipropósito diseñada para ser transportada y usada en terreno.
- Para impulsar agua en altas presiones.
- Recomendable para regar con aspersores.
- elevar agua a alturas de hasta 65 metros
- Con partida eléctrica e incluye una batería.

Especificaciones Adicionales

Capacidad estanque combustible 5,5 L

Incluye Partida Eléctrica

Incluye Batería 18 AH

Temperatura de Trabajo $\leq 40^{\circ}\text{C}$

Producto con Certificación SEC

Curva

POTENCIA HP	Q	m ³ /h	0	10	20	30	40
		l / min	0	167	333	500	667
8,6	H (m)	70	68	58	20	0	

