



GO65DE GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 6,5 KVA SKU. 1030 11278

El generador eléctrico Diesel GO65DE KOLVOK está diseñado con la mejor tecnología para respaldar todos tus equipos. Recomendado para aquellos equipos menores que incorporan tu negocio y la iluminación o alguna herramienta eléctrica que necesites utilizar con la mejor energía. Cuenta con una fuente generadora monofásica de primera línea de 6.000W de potencia nominal. Ergonómicamente balanceado para facilitar su transporte y uso. Su práctica partida eléctrica mediante llave de contacto permite un arranque sencillo, especialmente para esos días fríos, cuando la partida manual deja de ser una opción. El generador eléctrico GO65DE mezcla la eficiencia y la calidad como ningún otro equipo en su categoría, incorporando un regulador de voltaje automático AVR de primera gama que tiene como propósito entregar una energía estable a los equipos que el generador estará respaldando, para así evitar un mal funcionamiento. Cuenta con un panel iluminado que facilita su uso. Además, como KOLVOK contamos con respaldo técnico a nivel nacional, encuentra tu sucursal más cercana en nuestro sitio web VIELCO.COM.

Tanque de Combustible
con capacidad de 12,5L



Pantalla Multifunción
Horómetro, Voltímetro,
Frecuenciómetro.

Panel
Interrupor General, 2 salidas AC230V
Cargador DC 12V / 8,3A
Alarma de aceite

Manillas retráctiles y
Ruedas para facilitar su traslado.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

■ No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



650W x3*



500W x3*



600W x3*



500W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	6kW / 6kVA
Potencia Máxima	6,5kW / 6,5kVA
Corriente Nominal	26A
Capacidad de Estanque	12,5L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	5h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	125kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	73x57x58cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



0000000397439

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA **VIELCO.COM**