

KHÖNE®



Aire Acondicionado

Portátil
Frío o calor



Instalación propia
(Kit a presión de montaje rápido)



Todo-en-Uno
Aire Acondicionado
sin unidad exterior



4 modos de uso
frío, calor, ventilador y
Deshumidificador



Wifi



Rango de enfriamiento
hasta 38 m²
(12.000 BTU)



Operación sin
drenaje



Modo
nocturno



Panel de Control
Digital



Botón para frío
rápido (en control
remoto)



Oscilación hacia
arriba y hacia
abajo



Temporizador 24
horas



Indicadores
de estatus LED



Reinicio
automático



control remoto



Conexión
Energía eléctrica

KHÖNE

Aire Acondicionado

Portátil

Frío o calor



			MODELOS / CÓDIGO	
ESPECIFICACIONES			AP-09HW4RNPS00	AP-12HW4RNPS00
UNIDAD			14180173	14180174
Calificación	Capacidad de enfriamiento	W	2.600	3.200
	Entrada de energía (enfriamiento)	W	880	1060
	Capacidad de calefacción	W	2.240	2.600
	Entrada de energía (calefacción)	W	840	880
	Circulación de aire	CMH Max	375	360
		M ²	23	32,5
	Compresor	Modelo	39W183GD75#MA	39W203GD75#MA
		Marca	Rechi	Rechi
	Refrigerante	-	R32	R32
	Volumen de Refrigerante	g	220	290
Parámetros eléctricos	Nivel de ruido de la unidad	dB (A)	52	53
	Voltaje, frecuencia, fase	-	220-240V~,50Hz,IP	220-240V~,50Hz,IP
Corriente nominal	Frío (A)	4,2	5	
	Calor (A)	4,0	4,2	
LRA	A	17	19,6	
Sistema	Dispositivo de expansión	-	Limitador de flujo	Limitador de flujo
	Evaporador	-	Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio
	Condensador	-	Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio
	Tipo de control de unidad	-	Electrónico	Electrónico
	Control de ventilador	-	Botón	Botón
	Control de termostato	-	Botón	Botón
	Tipo de visualización	-	LED	LED
	Modo nocturno	-	Si	Si
	Modo seco (solo velocidad automática)	-	Si	Si
	Indicador de llenado de agua	-	Si	Si
Características	Frío Auto (ventilador automático en refrigeración)	-	Si (en el controlador)	Si (en el controlador)
	Modo inteligente (acceso remoto)	-	Si (en el controlador)	Si (en el controlador)
	Modo enfriado rápido (Jet) (t° más baja y alta velocidad)	-	Si (en el controlador)	Si (en el controlador)
	Solo ventilador	-	Si - 3 velocidades	Si - 3 velocidades
	Selecciones de velocidad de enfriamiento	-	3	3
	Temporizador (24 horas encendido/apagado)	-	Si (Incrementos de 10 min hasta 24 hrs)	Si (Incrementos de 10 min hasta 24 hrs)
	Reloj	-	En el control remoto	En el control remoto
	Oscilación neumática (motorizada)	-	Si (mov. hacia arriba y hacia abajo)	Si (mov. hacia arriba y hacia abajo)
	Reinicio automático	-	Si	Si
	U. de visualización de t° ambiente (F o C) predeterm. de fábrica	-	Si	Si
Función Fahrenheit a Celsius	-	Si	Si	
Evaporador	Sistema de ventilación	-	Conducto único	Conducto único
	Tipo de aleta	-	Aluminio Hidrófilo	Aluminio Hidrófilo
Condensador	-	Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio	
Serpentín exterior	Tipo de aleta	-	Aluminio Hidrófilo	Aluminio Hidrófilo
Gabinete exterior de la unidad	Alto x ancho x prof.	(mm)	695 x 430 x 325	695 x 430 x 325
	Peso neto	(kg)	25	26
	Peso embalado	(kg)	32	32
Información del filtro	Filtro removible	-	Si	Si
	Filtro de PP lavable	-	Si	Si
Filtro HEPA	-	No	No	
Packaging	Alto x ancho x prof.	(mm)	890 x 480 x 380	890 x 480 x 380



www.khone.com

*Khöne se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.